

## Reinigung und Pflege von lackierten Möbeloberflächen

Für die Oberflächenbehandlung der Möbel wurden hochwertige Beschichtungs-Systeme verwendet. Die Reinigung und Pflege der Oberflächen gestaltet sich daher recht problemlos. Jedoch sollte auf einige Gesichtspunkte hingewiesen werden, deren Beachtung jahrelange Dauerhaftigkeit und Schönheit gewährleisten.

Die Reinigung der Möbeloberflächen sollte **grundsätzlich** nur mit weichen, sauberen, nicht fusselnden Tüchern erfolgen. Für die Entfernung von anhaftendem Staub und leichten Verschmutzungen genügt es, die Tücher mit Wasser, dem geringe Mengen handelsüblichen Reinigungsmittel zugesetzt sind, anzufeuchten und damit die Oberflächen ohne starken Druck abzuwischen **(kein Polieren, kein Scheuern)**. Anschließend sollte mit einem trockenen Tuch nachgewischt werden.

Als Reinigungsmittelzusatz eignen sich alkalifreie und PH-neutrale Allzweckreiniger sowie fast alle flüssigen Geschirrspülmittel, wie zum Beispiel Pril, Palmolive, Spüli, Fairy ultra usw.. Diese Mittel sind gemäss den auf den Packungen angegebenen Anwendungshinweisen zu benutzen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen können die Reinigungsmittel auch in höherer Konzentration verwendet werden, jedoch **niemals unverdünnt**. In diesen Fällen muss mit klarem Wasser nach- und anschließend trockengewischt werden. **Offenporige Möbeloberflächen** dürfen immer nur feucht, **nicht nass** behandelt werden. Auf keinen Fall dürfen Scheuermilch, wie zum Beispiel ATA, Viss, oder ähnliche Produkte wegen Verkratzungsgefahr benutzt werden. Auch von der Verwendung aggressiver Bad- und WC-Reiniger ist unbedingt abzuraten.

Zur Pflege der Möbeloberflächen eignen sich handelsübliche Polituren oder Pflegemittel, wie zum Beispiel Pronto, Centralin, Polyboy und andere. Einige dieser Produkte sind allerdings filmbildend und eingefärbt und sollten deshalb nicht für die Behandlung heller Hölzer benutzt werden. Um sich zu gehen, empfiehlt es sich, die Gebrauchsanweisung der Pflegemittel zu beachten.

Die Reinigung der Möbeloberflächen sollte **grundsätzlich** nur mit weichen, sauberen, nicht fusselnden Tüchern erfolgen. Für die Entfernung von anhaftendem Staub und leichten Verschmutzungen genügt es, die Tücher mit Wasser, dem geringe Mengen handelsüblichen Reinigungsmittel zugesetzt sind, anzufeuchten und damit die Oberflächen ohne starken Druck abzuwischen **(kein Polieren, kein Scheuern)**. Anschließend sollte mit einem trockenen Tuch nachgewischt werden.

Becker Acroma ARTI GmbH | Paul-Gerhardt-Str.31 D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal | Fon +49 202 57 47 0 | Fax +49 202 55 51 82 | office@arti. de | www.arti.de | Geschäftsführer Friedhelm Heck | USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5902 / 0970 | Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal | Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal | Bankverbindung SEB Frankfurt | Kto.-Nr. 63169005 (BLZ 512 202 00) |

